

NUOVO!



AGENTE SEPARATORE

Sika® Separol®-650 BIO

Sika® Separol®-710 BIO

- Economico a base vegetale
- Per esigenze elevate di protezione dell'ambiente e della salute
- Per superfici otticamente ineccepibili

BUILDING TRUST



Sika® Separol®-650 BIO

Agente separatore per tutti i tipi di casseforme

IMPIEGO

- Calcestruzzo facciavista
- Calcestruzzo colorato
- Casseforme assorbenti (legno)
- Tavole piallate e ruvide
- Casseforme lisce e non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Per esigenze elevate di protezione dell'ambiente e della salute

VANTAGGI

- Senza tempo d'essiccazione
- Facilmente biodegradabile
- Particolarmente facile da mettere in opera
- Superfici in calcestruzzo otticamente ineccepibili

Sika® Separol®-710 BIO

Emulsione di separazione per tutti i tipi di casseforme

IMPIEGO

- Calcestruzzo facciavista
- Calcestruzzo colorato
- Casseforme assorbenti (legno)
- Casseforme lisce e non assorbenti (acciaio, materiale sintetico)
- Pannelli di sottofondo
- Per applicazioni ecologicamente molto sensibili

VANTAGGI

- A bassa viscosità
- Autolivellante dopo l'applicazione a spruzzo
- Senza vapori infiammabili
- Senza resinificazione
- Facilmente biodegradabile
- Particolarmente facile da mettere in opera
- Superfici in calcestruzzo otticamente ineccepibili
- Riduce le superfici "polverose"

PER OGNI APPLICAZIONE IL PRODOTTO GIUSTO

Prodotto	CASSE- RATURA		IMPIEGO										INFORMAZIONE SUL PRODOTTO					
	Acciaio Superficie non assorbente	Superfici assorbenti Cura dei pannelli	Cura dei pannelli Scasseratura immediata	Cantiere Scasseratura ritardata	Calcestruzzo facciavita	Prefabbricazione Elementi	Casseratura riscaldata	Produzione di tubing	Costruzione di gallerie	Protezione macchine Protezione attrezzi	Protezione della salute	Protezione dell'ambiente	da °C	a °C	Ugello a getto piatto raccomandato	Tessuto a rete filtro	Pressione d'esercizio ottimale	
Separol-650 BIO	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	0 °C	60 °C	8001	#100	3-4 Bar	
Separol-710 BIO	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	5 °C	60 °C	8001	#100	3-4 Bar	
Separol-6 W	 	 		 	 	 	 	 	 		 	 	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 Bar	
Separol-33 Universal	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 	0 °C	80 °C	8001	#100	3-4 Bar	
Mischerschutz +										 	 		0 °C	80 °C	80015	#100	3-4 Bar	
Legenda:	olio vegetale emulsione vegetale olio minerale sintetico Compatibilità con la plastica, il polistirene, l'ABS e il poliuretano: per l'impiego di matrici e materiale elastico di cassetta, si dovrebbe prima provare la compatibilità con l'agente separatore.																	

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch | www.sika.ch

BUILDING TRUST

