

## SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

## Farbofix

Fondo aggrappante per Farbocustic

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer monocomponente per l'intonaco fonoassorbente Farbocustic.

## VANTAGGI

- Eccellente ponte adesivo
- Elevata capacità di penetrazione e consolidamento

## IMPIEGO

Primer per tutti i tipi di supporti in muratura ad elevata porosità e strato di preparazione per migliorare l'aderenza di Farbocustic.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base chimica             | Polimeri acrilici in dispersione con cariche minerali                                                                                    |
| Imballaggi               | Secchio di plastica (imballaggio a perdere): 25 kg                                                                                       |
| Conservazione            | Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione                                                                     |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo. |
| Colore                   | Bianco                                                                                                                                   |
| Densità                  | ~ 1.06 kg/l                                                                                                                              |

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo                    | In base alla porosità del substrato: Min. 0.3 kg/m <sup>2</sup> , mass. 0.5 kg/m <sup>2</sup> |
| Temperatura dell'aria      | Min. +5 °C                                                                                    |
| Temperatura del sottofondo | Min. +5 °C                                                                                    |

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Il substrato (calcestruzzo) deve essere pulito, asciutto e privo di impurità quali sporco, oli, grassi, rivestimenti, trattamenti superficiali ecc. Rimuovere i rivestimenti preesistenti male aderenti, saponificanti o altrimenti incompatibili e ogni altra impurità.

### Vecchio rivestimento

Verificare l'aderenza al supporto del rivestimento preesistente. Resistenza coesiva a trazione media  $> 0.8 \text{ N/mm}^2$ , nessun valore singolo inferiore a  $0.5 \text{ N/mm}^2$  (cfr. EN 1504-2).

### MISCELAZIONE

Min. 1 minuto

### APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione, mascherare tutte le superfici che non dovranno essere rivestite.

Farbofix si applica in strato unico con un rullo o un pennello.

Farbofix viene fornito pronto per l'uso, ma può essere diluito con acqua al 10 %.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Farbofix  
Luglio 2024, Versione 01.01  
021890200002000014

Farbofix-it-CH-(07-2024)-1-1.pdf